



DESCRIPTION DU PRODUIT:

BENAR MATT est une huile incolore (alkyde) qui offre une excellente résistance aux conditions climatiques et à l'eau. Elle donne un film semi-mat qui protège le bois et est particulièrement bien adapté pour les bois durs tropicaux. BENAR MATT s'applique en finition sur le BENAR UVR et le BENAR GLOSS.

AVANTAGES DU PRODUIT:

- ✓ S'utilise en complément du Benar Gloss ou UVR.
- ✓ Filtre les U.V.
- ✓ Offre une excellente résistance aux conditions climatiques.
- ✓ Protège le bois contre la décoloration et l'érosion.
- ✓ Conserve son élasticité, ne pèle pas et ne forme pas d'écaillés.

APPLICATION:

1. La surface doit être propre, sèche, saine et dépoussiérée.

2. Appliquer 2-3 couches de BENAR GLOSS  ou de BENAR U.V.R. 

(la première diluée avec 30-35% de white-spirit).

3. Appliquer une couche de BENAR MATT.

CONDITIONNEMENT :

0,75 litre

BRILLANCE :

Mat

RENDEMENT :

12-16 m² / l

TEMPS DE SECHAGE: (à 23°C – 50% taux d'humidité ambiante)

- Sec hors poussière après 6 heures,
- Intervalle entre 2 couches: 24 heures.

ENTRETIEN:

- Tous les 2 à 4 ans, poncer l'ensemble et dépoussiérer.
- Appliquer ensuite 1 à 2 couches de BENAR MATT.

TECHNIQUE & SECURITE:

Une fiche technique et une fiche de sécurité du produit est disponible sur notre site www.woodex.be

Pour toute information complémentaire concernant une essence de bois spécifique ou tout autre conseil, contactez-nous :



Woodex S.A. – 2 rue de l'Avenir – B-4890 THIMISTER

☎ 0032 (0) 87/ 314.718 - 📠 0032 (0) 87/ 340.572 - ✉ woodex@woodex.be

