



Primaire Universel pour Bois d'Extérieure

DESCRIPTION DU PRODUIT:

VISIR OLIEGRUNNING KLAR est un primaire spécial résistant à l'eau qui contient de puissants agents neutralisant les sclérotés et des agents qui créent un film de protection contre le bleuissement et les champignons noirs. Le produit lie les fibres de bois et offre une bonne surface pour un traitement ultérieur et contient des agents supplémentaires contre les nuisances des U.V.. Propriétés: Neutralise les sclérotés. Renforce la surface et la rend résistante à l'eau. Procure une plus grande durabilité aux systèmes de peinture. Domaine d'utilisation: avant l'application de lasures et peintures. Egalement recommandé pour une utilisation pendant les périodes froides de l'année (moins de +5 ° C).

AVANTAGES DU PRODUIT:

- ✓ Renforce la surface du bois et la rend résistante à l'eau, au bleuissement et aux champignons.
- ✓ S'applique sur de nombreuses essences de bois. (poncer entièrement les surfaces grisonnantes)

APPLICATION:

1. La surface doit être propre, sèche et saine.
2. Enlevez les traces de salissures, poussières et graisse (lavage et ponçage).
3. Appliquez une couche de VISIR OLIEGRUNNING KLAR sur bois neufs, et/ou déjà imprégnés (! pour le cèdre, 2 couches « mouillé sur mouillé » sont nécessaires).
4. Le VISIR OLIEGRUNNING KLAR doit être recouvert avec la finition choisie : OPTIMAL, TREBITT

CONDITIONNEMENTS:

0,9 ; 2,7 et 9 litres

RENDEMENT :

Sur bois scié : 4-7 m² / l

Sur bois raboté : 12-16 m² / l

TEMPS DE SECHAGE (à 23°C- 50% taux d'humidité ambiante) :

- Sec hors poussière après 8 heures,
- Intervalle entre 2 couches: 24 heures.

ENTRETIEN:

- Il s'agit d'un primaire, il n'y a donc pas d'entretien.

TECHNIQUE & SECURITE:

Une fiche technique et une fiche de sécurité du produit est disponible sur notre site www.woodex.be

Pour toute information complémentaire concernant une essence de bois spécifique ou tout autre conseil, contactez-nous :

